

SILLA EMA PATÍN CON RESPALDO CERRADO

Por Lievore Altherr Molina


enea



Estructuras

- Tubo redondo de Ø13×1,5mm de acero laminado en frío
- Soldadura robotizada MIG/MAG según estándares UNE EN 287-1:2011
- Apilado sobre carro de transporte y almacenaje: 45 en polipropileno y 20 en versión tapizada
- Apilado sobre suelo y carro de transporte: 20 en polipropileno y 15 en versión tapizada
- UNE-EN 16139-2015

Medidas



Accesorios



Taco bicomponente para suelos delicados




Carro de transporte y almacenaje




Carro de transporte




Carro de transporte para tablillas




Caja portatablillas



Tablilla de escritura



Taco conector



Taco conector bicomponente para suelos delicados



Conector

La silla Ema con respaldo cerrado es resistente, ligera y más acogedora. Este modelo también permite apilar hasta 45 unidades, lo que la hace perfecta para todo tipo de espacios, en especial para el sector contract. La estructura patín de acero puede cromarse o lacarse en cualquiera de nuestros colores, y el asiento y el respaldo están disponibles en polipropileno o tapizados. Además, tiene un pad de asiento tapizado disponible, muy útil para espacios polivalentes o de mucho público ya que mejora el apilado al causar menos fricción que la versión de tapicería completa. En este caso, el apilado alcanza hasta 20 unidades en carro y 15 en el suelo.

[Haz clic aquí para consultar todos los acabados de Silla Ema patín con respaldo cerrado](#)

