

EMA PATIN-AULKIA BIZKAR ITXIAREKIN

Egilea Lievore Altherr Molina


enea



Estrukturak

- Hotzean ijeztutako Ø13x1,5mm-ko altzairuzko tutu biribila
- MIG/MAG soldadura robotizatua UNE EN 287-1:2011 estandarren arabera
- Garraiatzeko eta biltegitzeko orgatxoan pilatuta: 45 polipropilenoan eta 20 bertsio tapizatuan
- Lurrean eta garraiatzeko orgatxoan pilatuta: 20 polipropilenoan eta 15 bertsio tapizatuan
- UNE-EN 16139-2015

Neurriak




Osagarriak




Garraiatzeko eta biltegitzeko orgatxo




Zoru delikatueta rako tako bikonponentea




Garraiatzeko orgatxo




Oholtxoak eramateko kaxa




Idazketara oholtxo




Tako konektorea



Zoru delikatueta rako tako konektore bikonponentea



Konektorea



Oholtxoak garraiatzek

Bizkar itxia duen Ema aulkia erresistentea, arina eta erosoagoa da. Modelo honek ere 45 unitate arte pilatzeko aukera ematen du eta ezin hobe da, hortaz, espazio mota guztietarako, batez ere contract sektorekoak. Altzairuzko patinaren egitura kromatu edo lakatu daiteke gure koloretako edozeinetan, eta eserlekua eta bizkarra erabilgarri daude polipropilenoan edo tapizatuta. Gainera, tapizatutako eserleku-pad erabilgarri bat du, oso erabilgarria erabilera anitzeko espazioetarako edo publiko askoko espazioetarako, metaketa hobetzen baitu, tapizeria osoaren bertsioak baino marruskadura gutxiago eragiten duelako. Kasu horretan, 20 unitate pilatuko dira gurdian eta 15 lurrean.

[Haz clic aquí para consultar todos los acabados de Ema patin-aulkia bizkar itxiarekin](#)

